

Prodotto N. NAUTEXB 4227

Tipo di spalmatura e finissaggio				
Tipo di spalmatura	PVC			
Finissaggio	antimicrobica, Laccatura su entrambi i lati, Goffratura similpelle			
Peso totale		430	g/m²	EN ISO 2286-2
Resistenza alla trazione ordito/tra		1400 / 1300	N/50 mm	EN ISO 1421/V1
Resistenza alla lacerazione o/t		80 / 80	N	DIN 53363
Adesione		12	N/cm	PA 09.03 (intern)
Resistenza al freddo		-25	°C	EN 1876-1
Resistenza al caldo		+70	°C	PA 07.04 (intern)
Solidità alla luce		7-8	Note, Value	EN ISO 105 B02
Resistenza alle intemperie		7-8	Note, Value	EN ISO 105 B04
Resistenza alla piegatura	nessuna piega	100000 x		DIN 53359 A
Tessuto di supporto				
Tessuto di supporto		PES		DIN EN ISO 2076
Titolo del filato		280	dtex	DIN EN ISO 2060
Armatura		L 1/1		ISO 3572

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni fino a -5% (colore, peso totale, ecc.) che comunque non pregiudicano la qualità. Le suddette indicazioni sono frutto delle conoscenze ed esperienze in nostro possesso fino a questo momento e non devono essere considerate vincolanti e impegnative. Le applicazioni indicate non dispensano dalla verifica dell' idoneità del materiale all'uso per cui si intende acquistarlo.