

# MAGICOTEX SRL

**Prodotto N.** NAUTICA TOP

Tipo di spalmatura e finissaggio			
Tipo di spalmatura	Monospalmato in PVC		
Finissaggio	Laccatura sul diritto, Goffrato, antimicrobica, Goffratura similpelle		
Peso totale	445 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2	
Resistenza alla trazione ordito/tra	2500 / 2500 N/50 mm	EN ISO 1421/V1	
Resistenza alla lacerazione o/t	300 / 300 N	DIN 53363	
Resistenza al freddo	-25 °C	EN 1876-1	
Resistenza al caldo	+70 °C	PA 07.04 (intern)	
Solidità alla luce	7-8 Note, Value	EN ISO 105 B02	
Resistenza alle intemperie	7-8 Note, Value	EN ISO 105 B04	
Resistenza alla piegatura	nessuna piega	100000 x	DIN 53359 A
Tessuto di supporto			
Tessuto di supporto	PES	DIN EN ISO 2076	
Titolo del filato	1100 dtex	DIN EN ISO 2060	
Armatura	L 1/1	ISO 3572	
Per il supporto	low-wick		

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni fino a -5% (colore, peso totale, ecc.) che comunque non pregiudicano la qualità. Le suddette indicazioni sono frutto delle conoscenze ed esperienze in nostro possesso fino a questo momento e non devono essere considerate vincolanti e impegnative. Le applicazioni indicate non dispensano dalla verifica dell' idoneità del materiale all'uso per cui si intende acquistarlo.