

# Magicotex

## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES

**DE:** Einseitig acrylatbeschichtet, wasserabstoßend, fäulnishemmend, öl- und schmutzabweisend ausgerüstet (AATCC 118);

**EN:** One side acrylate coated, water repellent, rot retardant, oil- and dirt repellent finish (AATCC 118);

**FR:** Une face enduite d'acrylate, traitement hydrofuge, imputrescible, repoussant l'huile et la poussière (AATCC118);

Qualität / Quality / Qualité

### 354 YACHTMASTER

Anwendungen / Applications / Applications



	Kette/warp/chaîne: Schuss/weft/trame: <b>PAN solution dyed</b>	DIN 60 001		Leinwand/plain weave/toile <b>1/1</b>	DIN ISO 9354
	340 g/m <sup>2</sup>	DIN EN 12127		60 lfm/rm/ml	
	205 cm				
	Kette/warp/chaîne: <b>30 tex x 2</b> Schuss/weft/trame: <b>30 tex x 2</b>	EN ISO 2060		Kette/warp/chaîne: <b>30,0</b> Fäden/threads/fils/cm Schuss/weft/trame: <b>14,5</b> Fäden/threads/fils/cm	DIN EN 1049-2
	170 daN/5 cm	DIN EN ISO 13934-1		100 daN/5 cm	DIN EN ISO 13934-1
	Kette/warp/chaîne: <b>4,0 daN</b> Schuss/weft/trame: <b>3,0 daN</b>	DIN EN ISO 13937-2		900 mm	DIN EN ISO 811
	Note/grade/note: 100	EN 24 920		O.K.	150 mm/48 Std./ hours/hrs
	min. 7 (weiß/white/blanc: min.5)	DIN EN ISO 105-B02		Blaumaßstab/Blue scale/échelle bleue (von/of/de 8) <b>min. 7</b> (weiß/white/blanc: min. 5) Graumaßstab/Grey scale/échelle de gris (von/of/de 5) <b>min. 4-5</b> (weiß/white/blanc: 3-4)	DIN EN ISO 105-B04
	0,63 mm	EN 25084		Einseitig Acrylat Acrylate on side Acrylate sur une face	
Spezial-Eigenschaften / Special Features / Propriétés spéciales			  		
Reinigung & Pflege / Clean & Care / Nettoyage & Entretien			      		