

# Magicotex

Articolo Article	<b>LIBECCIO</b>			
------------------	-----------------	--	--	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	30 70	% %	PES PVC	
	Spessore - Thickness	≥ 0,30	mm		+/- 0,02
DIN EN ISO 2060	Titolo	280	dTex	Ordito Warp	
	Filato	280	dTex	Trama Weft	
UNI EN ISO 2286-2	Peso - Weight	330	gr/m2		+/- 5%
EN ISO 2286-1	Altezza - Width	250	cm		+/- 1
ISO 1421 - 1998	Resistenza alla trazione	≥ 1400	N/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	≥ 1100	N/5cm	Trama Weft	
ISO 1421 - 1998	Allungamento a Rottura	≥ 20	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 25	%	Trama Weft	
UNI EN 1875-3	Resistenza alla lacerazione	≥ 60	N	Ordito Warp	
	Tear strength	≥ 50	N	Trama Weft	

UNI 9176 1998	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	NO
---------------	-------------------------------------	----

I valori sono indicativi - All values are given for information only

20/4/2021