

# MAGICOTEX SRL

ARTICOLO <b>ARTICLE</b> : DELTA NABUK		ITALIA			
Origine <i>Origin</i>		59039099			
Tariffa doganale <i>Customs tariff</i>		35 mtl			
Lunghezza rotolo <i>Roll lenght</i>		138/140 cm			
Altezza utile <i>Usefull width</i>					
Caratteristiche <i>Properties</i>	Norma <i>Test</i>	Unita' <i>Units</i>	Valori <i>Values</i>	Tolleranza <i>Allowance</i>	
Peso Totale <i>Total Weight</i>	UNI EN ISO 2286P.2°	gr/m <sup>2</sup>	660	+/- 5%	
Peso Supporto <i>Weight of the backing</i>	UNI EN ISO 2286P.2°	gr/m <sup>2</sup>	80	+/- 5%	
Spessore <i>Thickness</i>	UNI EN ISO 2286P.3°	mm	1,00	+/- 0,1	
Densità <i>Density</i>	gr/mtl (h140)		gr/cm <sup>3</sup>		
Composizione Spalmatura <i>Coating Composition</i>			100% PVC		
Composizione del Tessuto di Supporto <i>Fabric Composition</i>		65% PET	35% COT		
Composizione <i>Composition</i>		88% PVC	8% PET	4% COT	
Resistenza a trazione	Long. <i>Long.</i>	UNI EN ISO 1421	N/5cm	300	minimo <i>minimum</i>
<i>Tensile Resistance</i>	Trasv. <i>Across</i>	UNI EN ISO 1421	N/5cm	200	minimo <i>minimum</i>
Allungamento a Rottura	Long. <i>Long.</i>	UNI EN ISO 1421	%	45	minimo <i>minimum</i>
<i>Ultimate Elongation</i>	Trasv. <i>Across</i>	UNI EN ISO 1421	%	160	minimo <i>minimum</i>
Resistenza alla lacerazione	Long. <i>Long.</i>	UNI EN ISO 4674 mt.B	N	25	minimo <i>minimum</i>
<i>Tear Resistance</i>	Trasv. <i>Across</i>	UNI EN ISO 4674 mt.B	N	20	minimo <i>minimum</i>
BALLY - TEMP. AMBIENTE		UNI 4818 - 13	cicli <i>cycles</i>	150000	minimo <i>minimum</i>
XENO TEST		UNI ISO 4582/4892	scala dei blu	7	minimo <i>minimum</i>
Resistenza Invecchiamento		UNI EN ISO 1419/C - 1995/E	14/21 GIORNI	RESISTENTE	minimo <i>minimum</i>
Tropical Test - Jungle Test (70°C- 95% U.R.)					minimo <i>minimum</i>
Resistenza Abrasione	secco <i>dry</i>	UNI EN ISO 12497	cicli <i>cycles</i>	102400	minimo <i>minimum</i>
Martindale	umido <i>wet</i>	1-2'00			minimo <i>minimum</i>
<b>INFIAMMABILITA' / FLAMMABILITY</b> : la serie DELTA NABUK è conforme alle norme <i>in conformity with norms</i> : FMVSS 302 - ISO 3795 - UNI 9175 - BS 5852 - MATERIALE PER ARREDAMENTO classe 1 IM					
Lavaggi <i>Washability</i>		Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Surface washable with water and neutral soap			
I valori indicati sono il risultato di medie statistiche, ci riserviamo il diritto di approntare modifiche senza nessun preavviso These values are statistic average results, and we reserve the right to make change without notice					