

MAGICOTEX SRL

Articolo Article	ETNA			
------------------	------	--	--	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	45 55	% % %	PES PVC	
	Spessore - Thickness	0,45	mm		+/- 0,03
DIN EN ISO 2060	Titolo	1100	Dtex	Ordito Warp	
	Filato	1100	Dtex	Trama Weft	
DIN EN ISO 2286-2	Peso - Weight	450	gr/m2		+/- 5%
DIN EN ISO 2286-1	Altezza - Width	250	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	2800	N/5cm	Ordito Warp	
DIN 53354	Tensile strength	2500	N/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura	≥ 15	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 25	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	300	N	Ordito Warp	
DIN 53363	Tear strength	300	N	Trama Weft	
UNI EN ISO 105 - DIN 54004	Resistenza alla luce Colour Fastness	≥ 6	Scala blu Blu scale		

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

01/04/2018