

MAGICOTEX

Prodotto N. **RT.COMPACT**

Tipo di spalmatura e finissaggio		
Tipo di spalmatura	PVC	
Peso totale	340 g/m ²	EN ISO 2286-2
superficie aperta	22 %	PA 12.03 (intern)
Resistenza alla trazione ordito/tra	3000 / 2500 N/50 mm	EN ISO 1421/V1
Resistenza alla lacerazione o/t	450 / 420 N	DIN 53363
Resistenza al freddo	-20 °C	EN 1876-1
Resistenza al caldo	+70 °C	PA 07.04 (intern)
Permeabilità alla luce	28 %	a 550 nm
Solidità alla luce	>6 Note, Value	EN ISO 105 B02
Resistenza delle giunzioni	1500 N/50 mm	EN ISO 1421/V1
Permeabilità all'aria	5090 l/m ² *sec	EN ISO 9237
Tessuto di supporto		
Tessuto di supporto	PES	DIN EN ISO 2076
Titolo del filato	1100 dtex	DIN EN ISO 2060
Osservazioni		

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni fino a -5% (colore, peso totale, ecc.) che comunque non pregiudicano la qualità. Le suddette indicazioni sono frutto delle conoscenze ed esperienze in nostro possesso fino a questo momento e non devono essere considerate vincolanti e impegnative. Le applicazioni indicate non dispensano dalla verifica dell' idoneità del materiale all'uso per cui si intende acquistarlo.