

Magicotex

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATION

ARTICOLO / ITEM	ICELAND	
Composizione / Composition: PVC + Plastificanti / PVC + Plasticizers		88%
Supporto Tessile / Textile Backing: Polycotton		12%

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS	UNITA' / UNIT	VALORI / VALUES	NORMATIVE / STANDARDS
Peso / Weight	gr/m2	670 +/- 10%	UNI-EN-ISO 2286-2
Spessore Totale / Total Thickness	mm	0,9 +/- 10%	UNI-EN-ISO 2286-3
Aderenza tra spalmature e supporto / Adhesion between coating and backing	N	>= 25	UNI-EN-ISO 2411
Resistenza trazione longitudinale / Breaking Strength Warp	N	>= 300	UNI-EN-ISO 1421
Resistenza trazione trasversale / Breaking Strength Weft	N	>= 200	UNI-EN-ISO 1421
Allungamento % a rottura longitudinale / Warp elongation at break %	%	>= 40	UNI-EN-ISO 1421
Allungamento % a rottura trasversale / Weft elongation at break %	%	>= 150	UNI-EN-ISO 1421
Resistenza alla lacerazione a secco longitudinale / Dry Tear Resistance Warp	N	>= 100	UNI-EN-ISO 4674-1 Met A
Resistenza alla lacerazione a secco trasversale / Dry Tear Resistance Weft	N	>= 90	UNI-EN-ISO 4674-1 Met A
Scivolosità a 20° C +/- 2 / Slip at 20° C +/- 2	°	< 30	UNI-EN-ISO 1482
Resistenza all'immersione in acetone / Resistance to immersion in acetone		Resistente Resistant	UNI 4818-92 p16
Solidità colore alla luce / Colour fastness	Scala di blu Blue scale	>= 7	UNI 7639 UNI EN ISO 105 B02
Ignifugazione / Fire resistance		IMO Resolution Msc 307 88	FTP Code 2010 Part 8
Martindale Test	Cicli/Cycles	51.200	EN ISO 5470-2:2004
Penetrazione sangue e fluidi corporei / Blood and bloody fluids penetration		Conforme Compliant	ISO 16603:2004
Solidità del colore alla saliva artificiale / Artificial sweet colour fastness		Resistente Resistant	DIN 53160-1:2010
Altezza rotolo / Width		138 cm	
Lunghezza std rotolo / Std roll length		30 - 35 lmt	
Applicazioni / Applications		Rivestimenti interni/esterni, automotive, nautica, aviation Inside/Outside upholstery, automotive, nautical, aviation	
Altre caratteristiche / Other features: Il prodotto è antibatterico, antimicrobico, con trattamento anti U.V. / Our product is antimicrobial, antibacterial with U.V. resistant finishing			