


Data : 09/03/2017

 RC: **66**

 Articolo: **TEMPOTEST HOME SHEER**

 Scheda nr. **226**

CARATTERISTICA VALUTATA CHARACTERISTICS HAUPTMERKMALE CARACTERISTIQUES	UNITA' DI MISURA UNIT MASSEINHEIT UNITÉ	RISULTATI OTTENUTI SUI CAMPIONI RESULT ERGEBNISSE RESULTAT		NORME
Altezza pezza / Width Stückbreite/Hauteur pièce	cm	<b>316</b>		
Peso tessuto / Weight Gewicht/ Poids tissu	gr/m <sup>2</sup>	<b>120(+/-5%)</b>		
Composizione / Composition Zusammensetzung / Composition	%	<b>100% FILATO ACRILICO PER OUTDOOR</b>		
Solidità dei colori alle intemperie artificiali prova con lampada ad arco allo xeno: Colour fastness to artificial weathering Xenon arc fading lamp test: Lichtechtheit der Farben bei künstlicher Bewitterung. Test durch Xenonbogenlicht: Solidité coloris aux intempéries artificielles:		grado 4/5 dopo 1000 ore di esposizione scala dei grigi degree 4/5 after 1000 hour of exposure on the grey scale Stufe 4/5 Grauskala nach 1000 Stunden Belichtung degré 4/5 sur l'échelle des gris après 1000 heures d'exposition		UNI EN ISO 105 - B04
Ritiri al lavaggio in acqua 30°C Shrinkage water 30°C Eingang bei Reinigung mit Wasser 30°C Rétrécissement après lavage en eau 30°C		Ordito/Warp Kette/Chaîne	Trama/Weft Schuß/Trame	
		<b>-0,5%</b>	<b>-1%</b>	
Finissaggio: Finishing: Ausrüstung: Finissage:	Antimacchia, idro-oleorepellente con trattamento Teflon. Soil-resistant oil and water-repellent with Teflon finishing fleck-, wasser- und ölabbtossend, mit Teflon Ausrüstung Anti-tache, repoussant à l'huile avec finissage Teflon			

**Manutenzione:/Maintenance:/Reinigungs und Pflegetechnik:/Entretien:**

 Non strizzare o torcere / do not twist or wring / ne pas essorer ou tordre / no estrujar o torcer / nicht auswringen  
 Non stirare a vapore / do not steam iron / nicht mit dem dampfubugeleisen bugeln / ne pas repasser a la vapeur / no planchar al vapor