

LOFT

TIPOLOGIA	TESSUTO IN POLIESTERE 100% CON SPALMATURA IN POLIURETANO SU UN LATO.
PROPRIETÀ	TESSUTO IN GRANDE ALTEZZA. LEGGERO MA CON ELEVATA RESISTENZA E STABILITÀ DIMENSIONALE. ELEVATA SOLIDITÀ DEI COLORI IN AMBITO DI ESPOSIZIONE ALLA LUCE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI. IMPERMEABILE E ANTIMUFFA.
APPLICAZIONI	IDEALE PER TELI COPRI-MOBILI, COPRI-LETTINI PRENDISOLE, COPERTURE VARIE, TELI PER IMBARCAZIONI E PER PICCOLI GAZEBO.

CODICE	807N - 8701	
HUB	ARREDAMENTO & DESIGN	
COMPOSIZIONE	Poliestere 100% spalmato PU un lato	
FINISSAGGIO	Impermeabile	
PESO	180 g/m ²	ISO 2286-2
SPESSORE	0,3 mm	ISO 2286-3
ALTEZZA ROTOLO	220 cm	
LUNGHEZZA ROTOLO	100 m	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (ORDITO)	60 DaN/5cm	ISO 13934-1
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (TRAMA)	18 DaN/5cm	ISO 13934-1
RESISTENZA ALLO STRAPPO (ORDITO)	6,5 DaN	ISO 13937-1
RESISTENZA ALLO STRAPPO (TRAMA)	5 DaN	ISO 13937-1
COLONNA D'ACQUA	>1000 mm	ISO 811
SOLIDITÀ DEI COLORI AGLI UV	2000 ore	ISO 4892-3
STABILITÀ AL LAVAGGIO (95°C)	0% - 0%	ISO 5077

CURA & MANUTENZIONE



Le caratteristiche tecniche menzionate sono valori medi con una tolleranza di $\pm 5\%$. I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono forniti perché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei prodotti forniti. Essi sono altresì soggetti ad evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo la facoltà di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. È responsabilità dell'acquirente controllare la validità dei presenti dati. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità della loro applicazione, della loro trasformazione e confezione per ciò che riguarda gli eventuali diritti dei terzi, della loro messa in opera ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole dell'arte e alle regole di sicurezza vigenti nel Paese di destinazione.